

# "LA PERLINA"

## CE La machine à imprégner

LA PERLINA est la première machine à imprégner le bois complètement automatique et certifiée CE pour les produits de l'eau: elle traîne, elle imprègne, elle retouche et sèche toute sorte de profils de bois allant de 0mm à 100 mm de large sur 220 mm de haut (planches atteignant jusqu'à 250 mm de haut).

Elle peut fonctionner avec le courant habituel (monophasé 220V).

Après avoir réglé la largeur des rouleaux d'entraînement au moyen de la manivelle et versé la peinture dans la cuve, on actionne les interrupteurs et la machine imprègne et pousse la planche à une vitesse d'environ 1000 mètres par heure!

LA PERLINA est conçue pour un nettoyage facile grâce à son circuit de filtrage interne, au tube directionnel de l'eau et aux orifices d'aération pour nettoyer et sécher les tuyaux avec de l'air comprimé. Comme elle est montée sur roues il est facile de tirer "La Perlina" n'importe où et même de l'utiliser sur le chantier.

Il est possible de régler la pression et la quantité des 10 buses ou de les exclure de manière à rester efficace et recycler l'excédent de peinture. Ainsi la consommation se limite à ce qui est vraiment nécessaire et en terminant le processus de peinture à travers les brosses rotatives motorisées, ceci évite des taches horribles.

← TERME DU PROCESSUS

PROCESSUS D'IMPRÉGNATION →

PLANCHE IMPRÉGNÉE

VENTILATION INTÉGRÉE

BROSSES MOTORISÉES À ROTATION ANTAGONISTE

EPONGES D'ABSORPTION

ALIMENTATION EXTÉRIEURE D'AIR COMPRIMÉ

BROSSES DU PREMIER APPRÊT

ROULEAUX D'IMPRÉGNATION

10 BUSES DE JETS

ROULEAUX D'ENTRAÎNEMENT

PLANCHES À IMPRÉGNER-BOARD

### DIMENSIONS - MAXIMALES D'OPÉRATION

LARGEUR MAXIMALE:	100 mm
HAUTEUR MAXIMALE: POUTRES	220 mm
PLANCHES	250 mm

### ÉLÉMENTS

EPONGES D'IMPRÉGNATION	N. 2
EPONGES D'ABSORPTION	N. 2
BROSSES POUR PREMIER APPRÊT	N. 3+2
BROSSES MOTORISÉES À ROTATION ANTAGONISTE	N. 2

### MOTEURS

N. 1 AVEC 0,33 Kw	TRACTION
N. 1 AVEC 0,33 Kw	BROSSES ROTATIVES
N. 1 AVEC 0,25 Kw	SOUFFLERIE
N. 1 AVEC 0,34 Kw	POMPE

### DONNÉES TECHNIQUES

- DIMENSIONS: hors tout	196 x 82 x 112 mm.	- PRODUCTION:	960 mètre/h
- LONGUEUR DU ROULEAU:	1.500 mm. chacun	- MOTEUR:	MONOPHASÉ (220 v)
- POIDS:	190 Kg	- ABSORPTION ELECTRIQUE TOTALE:	1,25 Kw



BROSSES SURDIMENSIONNÉES POUR POUTRES



VERROU DE SÛRETÉ